



FICHE PRODUIT TECHNICO-COMMERCIALE

Description

PULMIC INDUSTRIAL 35

Réf. 16863

Définition:

Pulvérisateur électrique pour l'application de produits industriels (désinfection, lutte antivectorielle et nettoyage) avec système de buse à connexion rapide.

Numéro tarifaire : 84244100

EAN : 8435128256053



Photo du produit



Sistema de autolimpieza de bomba mediante circuito independiente.
Permite hacer el mantenimiento interno sin vaciar el depósito principal.






COMPREND



**Parties du produit**

Réservoir	Filtres	1 dans le goulot de remplissage, 1 dans la poignée et 1 absorption au fond du réservoir
	Couleur	Noir et blanc
	Matériel	Polypropylène
	Diamètre de la bouche de remplissage	13 cm
	Capacité	35 L
	Poignée de transport	Oui, pliable
Pompe	Système de compression et d'entraînement	Électrique par pompe à membrane/moteur à courant continu avec balais
	Caudal	Voir tableau selon les buses (page 3)
	Pression	Voir tableau selon les buses (page 3)
	Valve de nettoyage	2 positions : pulvérisation et nettoyage du circuit
Unité de contrôle	Système à 3 vitesses	
Membrane	De Santoprene	
Tuyau	Matériel	PVC avec treillis de renfort
	Longueur	6 m
Poignée	Matériel	Polypropylène / Viton
	Longueur	15 cm
Lance	Matériel	Acier inoxydable
	Longueur	42,5 cm
Buses	Buse industrielle réglable	
	Buse industrielle rouge 0°	
	Buse industrielle verte 25°	
	Buse industrielle blanche 40°	
Batterie/Chargeur	Batterie 2 unités	
	Batterie lithium-ion LiCoO2 18 V 2 600 mAh	
	Chargeur (connecteur européen)	Entrée : 100/240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Sortie : 21 V CC 1 A
	Plage de température	5-40 °C
	Poids brut	0,385 kg
	Poids net	0,410 kg
	Autonomie	Voir tableau selon les buses (page 3)
Système Auto-clean	Oui, avec un circuit de rinçage indépendant	
Documentation jointe	Manuel d'instructions	


Buses

Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة		Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة	Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط		Ángulo Angle Angle Ângulo Angolo Kąt Угол زاوية	Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق		Capacidad/batería Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية		Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل
			bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	min. Мин.
		1	2,5	36	25°	1,95	0,51	351	91	180
		2	3,5	51	25°	2,20	0,58	248	65	113
		3	4,5	65	25°	2,60	0,68	234	61	90
		1	4,5	65	0°	1,50	0,39	192	49	128
		2	6,5	94	0°	1,85	0,48	166	43	90
		3	7	102	0°	2,00	0,52	166	43	83
		1	2,35	34	max. 70°	2,00	0,52	360	93	180
		2	3,4	49	max. 70°	2,55	0,67	288	75	113
		3	3,6	52	max. 70°	2,65	0,70	238	63	90
		1	2,5	36	40°	1,95	0,51	351	91	180
		2	3,5	51	40°	2,20	0,58	248	65	113
		3	4,5	65	40°	2,60	0,68	234	61	90



Compatibilité chimique



PRINCIPIO ACTIVO ACTIVE PRINCIPLE Matière principale	COMPUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
ÁCIDOS ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO CLORHÍDRICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	×
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	×
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	×
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	×
ALCOHOLES ALCOHOLS Alcools	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	×
	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲
	DECANO / DECANE / DÉCANE	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	▲
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	PENTANO / PENTANE / PENTANE	▲
	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	▲
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	▲
	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	✓
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	✓
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	✓
ALCALINOS Y CETONAS ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	QUEROSENO / KEROSENE / KÉROSÈNE	✓
	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	×
	AMONÍACO / AMMONIA / AMMONIAQUE	▲
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	×
	HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	×
	HIPLOCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	▲

✓ **RECOMENDADO**
RECOMMENDED/RECOMMANDÉ

▲ **LIMITADO**
LIMITED/LIMITÉ

✗ **PROHIBIDO**
FORBIDDEN/NON VALABLE



PULMIC.
TAKE CONTROL


PULMIC INDUSTRIAL 35

Déclaration CE

Garantie de fabrication de 3 ans

Accesorios compatibles

Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4**
Telescopic lance / Lance telescopique



89⁰⁰€

Ref. 19097

1 u / pack

Kit boquillas conexión rápida

Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide

12⁰⁰€



Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT

180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

Copiable con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance / Lance de 5 m
INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35



10⁵⁰€



Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter / Adaptateur pour buses

3⁵⁰€



Copiable con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095

Adaptador regulable 180°
180° adjustable adapter
Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103

Lanza de 5 m
5 m lance
Lance de 5 m

Ref. 19197

Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle kit
Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943

Batería 18 V
Battery / Batterie

Compatible con / with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15



Ref. 13980

Cargador
Charger / Chargeur

Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m





Emballage et dimensions

Poids unitaire brut	12,66 kg
Poids net unitaire	10,49 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions de l'emballage unitaire	46,5 x 36 x 78,5 cm
Unités dans la boîte secondaire	Non applicable
Dimensions de la boîte secondaire	Non applicable

Données logistiques

Unités d'emballage par m ³	7	Unités par palette (américaines)	15 unités
Unités par conteneur de 20 pouces	210 unités	Unités par palette (européenne)	10 unités
Unités de conteneurs de 40 pouces	420 unités		
Unités de conteneurs HQ de 40 pouces	490 unités		



Vidéo commerciale du produit