



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

TIJERA ELÉCTRICA KAMIKAZE

Ref. KV420

Definición:
Tijera eléctrica inalámbrica para poda profesional. Alto rendimiento en frutales de hueso.

Partida arancelaria: 8467990090

EAN: 8435128272367



Foto del producto

Ø42mm.

Características y USOS



Cítricos
Citrus Fruits
Agrumes



Almendro
Almond tree
Amandier



Olivo
Olive tree
Olivier



Kit de herramientas, manual y funda



Baterías / Cargador



**KAMIKAZE KV420**

Diseño Patentado

3 años de garantía

Características destacadas

- **Diseñada específicamente para el agricultor y podador profesional** que exige potencia, rapidez, diámetro de corte, precisión y eficacia.
- **Máximo rendimiento en la poda** de frutales de hueso, manzanos, almendros, olivos, arboles ornamentales y toda variedad de cítricos.
- **Apta para poda de madera dura.**
- **Con sistemas patentados de motor ventilado y transmisión de triple rodamiento** que aumentan la vida útil de los componentes internos.

Especificaciones del producto

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | Tipo de uso | Profesional |
| | Voltaje nominal | DC 21,6 V (Compatible con 25V MAX) |
| | Potencia en nominal | 324 W |
| | Potencia máxima | 1250 W |
| | Ø Corte máximo: | 42 mm |
| TIJERA KV420 | Corriente nominal | 15 A |
| | Corriente máxima | 50A |
| | Peso (sin batería) | 0.985 kg |
| | Cuchilla | Acero al carbono. |
| | Motor | Servomotor brushless ventilado (patentado) |
| | Transmisión | Triple rodamiento (patentado) |
| | Capacidad | 2,5 Ah |
| | Voltaje nominal | 21,6 V |
| BATERIA | Voltaje máximo | 25,2 V |
| | Autonomía | Hasta 2500 cortes $\varnothing=15$ a 20 mm, T=20°C |
| | Peso | 360 g |
| | N.º de baterías | 2 |
| | Voltaje de entrada | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| | Voltaje salida | DC 25,2 V |
| CARGADOR | Número de conectores salida | 3 |
| | Corriente de carga | 1,4 A |
| | Clase de aislamiento | II |
| | Tiempo de carga | 3 - 5 horas |
| KIT DE HERRAMIENTAS | Incluye: Juego de llaves, tubo con grasa de litio, bote con aplicador de aceite (vacío) y piedra de afilar. | |



KAMIKAZE KV420

Diseño Patentado

3 años de garantía

Embalaje y dimensiones



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Embalaje unitario | 1 |
| Peso bruto embalaje unitario | 3,840 kg |
| Dimensiones embalaje unitario | 41 x 31,2 x 11,5 cm |
| Embalaje secundario | 5 |
| Dimensiones embalaje secundario | 60 x 43 x 33,2 cm |
| Peso bruto embalaje secundario | 25 kg |

Datos logísticos

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| Unidades por m ³ | 55 unidades | Unidades por pallet (americano) | 80 unidades |
| Unidades por contenedor 20" | 1350 unidades | Unidades por pallet (europeo) | 60 unidades |
| Unidades contenedor 40" | 2700 unidades | | |
| Unidades contenedor 40" HQ | 3150 unidades | | |