



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PULMIC INDUSTRIAL 35

Ref. 16863

Definición:

Pulverizador eléctrico para la aplicación de productos industriales (desinfección, control de vectores y limpieza) con el sistema de rápida conexión de boquillas.

Partida arancelaria: 84244100

EAN: 8435128256053



Foto del producto



Sistema de autolimpieza de bomba mediante circuito independiente. Permite hacer el mantenimiento interno sin vaciar el depósito principal.



INCLUYE







**Partes del producto**

Depósito	Filtros	1 en boca de llenado, 1 en empuñadura y 1 de absorción en la parte inferior del depósito
	Color	Blanco y negro
	Material	Polipropileno
	Diámetro de boca de llenado	13 cm
	Capacidad	35 L
	Asa transportadora	Sí, plegable
Bomba	Sistema de compresión e impulsión	Eléctrico mediante bomba de membrana/ motor DC con escobillas
	Caudal	Consultar tabla según boquillas (pág. 3)
	Presión	Consultar tabla según boquillas (pág. 3)
	Válvula de limpieza	2 posiciones: pulverización y limpieza del circuito
Unidad de control	Sistema 3 velocidades	
Membrana	De santopreno	
Manguera	Material	PVC con malla refuerzo
	Longitud	6 m
Empuñadura	Material	Polipropileno / Viton
	Longitud	15 cm
Lanza	Material	Acero inoxidable
	Longitud	42,5 cm
Boquillas	Boquilla industrial regulable	
	Boquilla industrial roja 0°	
	Boquilla industrial verde 25°	
	Boquilla industrial blanca 40°	
Batería/Cargador	Batería	2 unidades
	Ion-litio LiCoO ₂ 18V 2600mAh	
	Cargador (conector europeo)	Input: 100/240V, 50/60 Hz, 0,5A Output: 21V DC 1A
	Rango de temperatura	5-40 °C
	Peso bruto	0,385 kg
	Peso neto	0,410 kg
	Autonomía	Consultar tabla según boquillas (pág. 3)
Documentación adjunta	Manual de instrucciones	



Boquillas

Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة		Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة	Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط		Ángulo Angle Angle Ángulo Angolo Kąt Угол زاوية	Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق		Capacidad/batería Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية		Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل
			bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	min. Мин.
		1	2,5	36	25°	1,95	0,51	351	91	180
		2	3,5	51	25°	2,20	0,58	248	65	113
		3	4,5	65	25°	2,60	0,68	234	61	90
		1	4,5	65	0°	1,50	0,39	192	49	128
		2	6,5	94	0°	1,85	0,48	166	43	90
		3	7	102	0°	2,00	0,52	166	43	83
		1	2,35	34	max. 70°	2,00	0,52	360	93	180
		2	3,4	49	max. 70°	2,55	0,67	288	75	113
		3	3,6	52	max. 70°	2,65	0,70	238	63	90
		1	2,5	36	40°	1,95	0,51	351	91	180
		2	3,5	51	40°	2,20	0,58	248	65	113
		3	4,5	65	40°	2,60	0,68	234	61	90


Compatibilidad química


PRINCIPIO ACTIVO ACTIVE PRINCIPLE Matière principale	COMPUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
ÁCIDOS ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO CLORHÍDRICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	×
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	×
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	×
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	×
ALCOHOLES ALCOHOLS Alcools	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	×
	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲
	DECANO / DECANE / DÉCANE	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	▲
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	PENTANO / PENTANE / PENTANE	▲
	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	▲
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	▲
	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	✓
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	✓
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	✓
ALCALINOS Y CETONAS ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	QUEROSENO / KEROSENE / KÉROSÈNE	✓
	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	×
	AMONIACO / AMMONIA / AMMONIAQUE	▲
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	×
	HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	×
	HIPLOCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	▲


RECOMENDADO
 RECOMMENDED/RECOMMANDÉ



LIMITADO
 LIMITED/LIMITÉ


PROHIBIDO
 FORBIDDEN/NON VALABLE



Accesorios compatibles

Ref. 9103 Lanza telescópica 5 m - 14,4
Telescopic lance / Lance telescopique



89⁰⁰€

Ref. 19097

1 u / pack

Kit boquillas conexión rápida

Quick-connect nozzle

Buse à connexion rapide

12⁰⁰€



Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT

180° Adjustable Adapter / 5 positions

Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

Copiable con / Compatible with / Compatible avec:

Lanza de 5 m / 5 m lance / Lance de 5 m

INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35



10⁵⁰€



Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT

Nozzle Adapter / Adaptateur pour buses

3⁵⁰€



Copiable con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095

Adaptador regulable 180°

180° adjustable adapter

Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103

Lanza de 5 m

5 m lance

Lance de 5 m

Ref. 19197

Kit boquillas conexión rápida

Quick-connect nozzle kit

Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943

Batería 18 V

Battery / Batterie

Compatible con / with / avec:

Pulmic Pegasus 15 / 35

Pulmic Industrial 15 / 35

Pulmic Animal Power 15



Ref. 13980

Cargador

Charger / Chargeur

Ref. 17024

Manguera de 10 m

10 m hose / Tuyau de 10 m





Embalaje y dimensiones

Peso Bruto Unitario	12,66kg
Peso neto unitario	10,49 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	46,5 x 36 x 78,5 cm
Unidades en la caja secundaria	No procede
Dimensiones de la caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades de embalaje por m ³	7	Unidades por pallet (americano)	15 unidades
Unidades por contenedor 20"	210 unidades	Unidades por pallet (europeo)	10 unidades
Unidades contenedor 40"	420 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	490 unidades		



Vídeo comercial del producto